

***cufix***<sup>®</sup>

# Ausschreibungstexte

**Fertige  
Kupferrohr Fußbodenherizung**

# cufix<sup>®</sup> Fußbodenheizung u. Zubehör

für Lieferumfang cufix Werk

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p><b>Fertig-Fußbodenheizung aus Kupfer (3 m lang x 0,8 m breit)</b> mäanderförmig gebogen aus 12 mm stabilisiertem Rohr, zertifiziert nach DIN EN 1264-1, mit Al-Blechen und WLT-Technologie, in Elementen von 3 und 2 m Länge, beliebig abläng- und verlängerbar, nach Verlegeplan verlegen. Verbindungen gepresst oder gelötet, auf Dichtigkeit mit 10 bar prüfen. Bei Gussasphalt nur Hartlöten!</p>		
	m	<b>cufix plan</b>		
		<p><b>Kreisverbinder, 12 mm</b> Stück für Auslastung: a . . . . . Stück für Auslastung: a . . . . .</p>		
		<p><b>Tichelmann-Kreisverbinder 15 / 12, 18 / 12</b> Stück für Auslastung: a . . . . . Abgänge Stück für Auslastung: a . . . . . Abgänge</p>		
		<p>Stück <b>Tichelmann-Bogen 180°, 15 / 15, 18 / 18</b></p>		
		<p>Stück <b>Heizlamelle aus Al 150 x 500</b> als Zusatzheizung für Flächen mit höherem Wärmebedarf, zum Auflegen auf 15 u. 18 mm Zuleitungen, bei Gussasphalt zum Niederhalten der Zuleitungen, ohne Befestigung auf dem Boden.</p>		
		<p>Stück <b>cufix Ms-Verteiler</b> Komplett-Verteiler aus Ms-Profilrohr 1", 55 mm Teilung, wahlweise Rechts- oder Linksanschluss, mit integrierten Feinregulier-Ventilen im Rücklauf, für Handbetrieb oder mit Stellantrieb, mit Durchflussmengenanzeiger (0-5l/min) im Vorlauf, einschl. Qutschverschraubung für 15 mm Cu-Rohr, Endstück mit KFE-Hahn 1/2" und Entlüftung, fertig montiert.</p>		
	Stück	4 Heizkreise		
	Stück	6 Heizkreise		
	Stück	8 Heizkreise		
	Stück	10 Heizkreise		
		<p><b>cufix Verteilerschrank</b> für Aufputz oder Unterputz, aus verz. Stahlblech, mit RAL 9010 pulverbeschichtet, herausnehmbare Tür mit Drehriegel, Halteschiene für Verteiler</p>		
	Stück	bis 6 Heizkreise BL 750 mm		
	Stück	bis 10 Heizkreise BL 1000 mm		
		<p>Stück <b>cufix Stellantrieb</b> als elektrisch thermostatische Ventilregelung zum Austausch gegen Handregulier-Kappe am Rücklauf, Bauhöhe 53 mm, 230 V oder 24 V, 1 W, mit 1 m Kabel, 2 Phasen, stromlos geschlossen.</p>		
		<p>Stück <b>cufix Regelklemmleiste</b> 10 Zonen 24 oder 230V, 50Hz. Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heizsystemen. 21 Anschlussklemmen (schraublos) für max. 18 Stellantriebe. Wirksinn der anschließbaren Stellantriebe NC oder NO (NC: Stromlos zu / NO: Stromlos auf).</p>		
		<p>Stück <b>cufix Zuleitung</b> Weiches Kupferrohr auf 25m Rolle für die Verbindung der Cufix-Fußbodenheizung mit dem Heizkreisverteiler, 15 o. 18 mm</p>		